

## Multiflex 20



Multiflex er en kraftig varmekabel med effekten 20 W/m. Den egner seg derfor utmerket til innstøping i betong.

Legges inn samtidig som du støper betonggulv. Forlenger brukssesongen for uterommet, der den kan både støpes og sparkles inn i gulvet.

Varmekabelen er serieresistiv med tilbakeleder og er utviklet for å takle de strengeste krav til gulvvarme. Den er isolert med teflon og har svært høy temperaturbestandighet, noe som gir en svært lang levetid.

Kabelen støpes inn i 50 mm betong. I uterom kan den også sparkles i et sparkelsjikt på minst 15 mm.

Vi kan varmt anbefale termostatserien for styring av gulvvarmen. Med [EB-Therm 205](#), [EB-Therm 400](#) eller [EB-Therm 800](#) har du alle muligheter til å få et svært energismart system. Alle Ebecos gulvvarmetermostater er digitale og utstyrt med teknologi for minimale temperatursvingninger.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

---

Pakken inneholder: Kabel på trommel, praktisk trommelholder

Underlag	Betong, også innstøping
Gulvmaterial	Flis, naturstein, tre, laminat
Romtype	Våtrom, tørre rom, uterom
Mulig installert effekt	75 – 160 W/m <sup>2</sup>
Kabeldiameter	ca. 5 mm
Minste bøyeradius	30 mm
Kalkdellengde	2,5 m
Kabeltype	2-leder med skjerm
Tilkoblingsspenning	230 V
Laveste installasjonstemp.	Kabel: -5°C
Godkjenning	CE

I henhold til forskriftene skal systemet installeres og kobles til strømmettet av autorisert installatør.

[Les mer om installasjon og garanti på vår gulvvarme.](#)

### ARTICLETABLE:

---

El-nr.	Artikkelnr.	Effekt	Lengde	Areal ved	Areal ved	Areal ved	Areal ved
				80 W/m <sup>2</sup> c/c 25 cm	100 W/m <sup>2</sup> c/c 20 cm	130 W/m <sup>2</sup> c/c 15 cm	160 W/m <sup>2</sup> c/c 12 cm
				Innstøping innendørs		Innstøping/sparkling uterom*	
1041764	8960700	200 W	10 m	2,5 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>	1,5 m <sup>2</sup>	1,3 m <sup>2</sup>
1041765	8960702	270 W	14 m	3,4 m <sup>2</sup>	2,7 m <sup>2</sup>	2,1 m <sup>2</sup>	1,7 m <sup>2</sup>
1041766	8960704	350 W	17 m	4,4 m <sup>2</sup>	3,5 m <sup>2</sup>	2,7 m <sup>2</sup>	2,2 m <sup>2</sup>
1041767	8960706	440 W	23 m	5,5 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	3,4 m <sup>2</sup>	2,8 m <sup>2</sup>
1041768	8960708	550 W	27 m	6,9 m <sup>2</sup>	5,5 m <sup>2</sup>	4,2 m <sup>2</sup>	3,4 m <sup>2</sup>
1041779	8960710	720 W	36 m	9,0 m <sup>2</sup>	7,2 m <sup>2</sup>	5,5 m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>
1041770	8960712	870 W	44 m	10,9 m <sup>2</sup>	8,7 m <sup>2</sup>	6,7 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>
1041771	8960714	1090 W	53 m	13,6 m <sup>2</sup>	10,9 m <sup>2</sup>	8,4 m <sup>2</sup>	6,8 m <sup>2</sup>
1041772	8960716	1290 W	64 m	16,1 m <sup>2</sup>	12,9 m <sup>2</sup>	9,9 m <sup>2</sup>	8,1 m <sup>2</sup>
1041773	8960718	1560 W	79 m	19,5 m <sup>2</sup>	15,6 m <sup>2</sup>	12,0 m <sup>2</sup>	9,8 m <sup>2</sup>
1041774	8960720	1840 W	93 m	23,0 m <sup>2</sup>	18,4 m <sup>2</sup>	14,2 m <sup>2</sup>	11,5 m <sup>2</sup>
1041775	8960722	2350 W	115 m	29,4 m <sup>2</sup>	23,5 m <sup>2</sup>	18,1 m <sup>2</sup>	14,7 m <sup>2</sup>

\*Ikke total+-oppvarming.

#### GARANTI:



Vi gir 12 års grunngaranti på produkten. Gjelder også Ebecos isolerplater som installeres sammen med gulvvarmen. Vår garanti dekker 100 % av kostnadene ved en eventuell skade.

Dessuten gir vi deg mulighet til å forlenge garantitiden på gulvvarmen til 25 år når du [registrerer deg via skjemaet](#). Alle vilkår og forutsetninger fås i [garantibeviset](#).

#### ACCESSORY:

### EB-Therm 205<sup>®</sup>

Enkel og energismart med to ferdige energisparingsprogrammer. Populær modell i pen design.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål
5431601	8581608	EB-Therm 205	87x87x40 mm



## EB-Therm 400 ®

Stilren og moderne gulvvarmestmostat med fargedisplay samt en rekke energispareprogrammer med individuelt justerbare tider og temperaturer.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål
5481688	8581609	EB-Therm 400	87 x 87 x 39 mm



## EB-Therm 800 ®

Unik DIN-montert digital termostat som lar deg velge mellom fire ulike innebygde driftsmoduser

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål
5431641	8581610	EB-Therm 800	90x35x70 mm



## Forhøyningsramme

Ebecos termostater EB-Therm er beregnet for innfelt eller utenpåliggende montering. For utenpåliggende montering brukes forhøyningsramme. Forhøyningsrammen passer alle EB-Therm-modeller.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål	Farge
5481686	8581686	Forhøyningsramme Ebeco	87x87x29 mm	Hvit (RAL 9003)



## Festebånd Rustfritt

Brukes ved festing av varmekabel på industrianlegg.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Lengde
1103046	8935035	Festebånd rustfritt	10 m



## Spiralslange

Spiralslange til termostatsens giverkabel. Har endeavslutning som gjør at feste- og fugemasser ikke kan lekke inn. Ebeco Adapter (E 89 605 51) som forenkler håndteringen av overgangen mellom boks og spiralslange ved installasjon av termostat, inngår også.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Lengde	DI	DY
5431610	8960541	Spiralslange for termostatsens giver	2,5 m	7,5 mm	10,0 mm

