

Thermoflex 45 og 60



Thermoflex 45 og 60 er laveffektsløsninger som gjør det mulig å installere komfortgulvvarme i nybygg. Suppler med termostat.

Komfortvarme gir behagelige gulv

Husene som bygges i dag, har svært lavt energibehov. Det kan imidlertid likevel være et behov for gulvvarme på slike overflater der gulvene kan oppleves som kalde.

Komfortgulvvarme er et begrep som brukes for å beskrive gulvvarme som skal gjøre gulvet behagelig å gå på, det vil si at de ikke oppleves som kalde. Komfortgulvvarmen også en opptørkende effekt og brukes som supplement til andre primære varmekilder.

Klimasmart gulvvarme for miljøets skyld

Frem til 2020 skal vi iht. EU-målene redusere forbruket med 20 %. Med dette som utgangspunkt har vi utviklet gulvvarmeløsninger med en effekt på 45 og 60 W/m², noe som gjør det mulig å installere komfortgulvvarme uten å overskride maksimumsgrensene.

Gulvvarme på selvklebende matte

Thermoflex brukes med fordel på åpne, regelmessige overflater med et belegg av fliser eller naturstein. Thermoflex legges i et tynt sparkelsjikt over eksisterende gulvkonstruksjoner, for eksempel betong, gips- eller sponplate, og den bygger bare 4 mm. Du styrer gulvvarmen enkelt med en termostat.

Varmekabelen er en serieresistiv 2-leder med skjerming som er montert på en selvklebende, alkaliebestandig glassfibermatte. Den utvendige isolasjonen og tilkoblingskabelen inneholder ikke halogener. I og med den faste c/c-avstanden blir løsningen kvalitetssikret. Matten er lett å installere siden den rulles ut og festes i én og samme operasjon. Thermoflex kan kuttes og legges på skrå for perfekt passform til gulvoverflaten. Byggehøyden er beskjeden, kun 4 mm.

Styr enkelt med EB-Therm

Vi kan varmt anbefale vår termostatserie for styring av gulvvarmen. Med [EB-Therm 205](#), [EB-Therm 400](#) eller [EB-Therm 800](#) har du alle forutsetninger for å få et svært energismart system. Alle gulvvarmetermostatene til Ebeco er digitale og garanterer minimale temperatursvingninger.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Underlag	Betong, gips-/sponplate
Gulvmaterial	Flis, naturstein
Romtype	Våtrom, tørre rom
Kabelens c/c-avstand, forhåndsmontert	10 cm
Kabeldiameter	ca 4 mm
Kalkkabel lengde	2,5 m
Kabeltype	Serieresistiv 2-leder med skjerm
Nett	Alkaliebestandig glassfibernet
Effekt	45/60 W/m ²
Anbefalt installasjonstemperatur	Ved lavere temperatur enn +18 °C reduseres hefteevnen til glassfibermatten.
Tilkoblingsspenning	230 V
Godkjenning	CE

ARTICLETABLE:

Thermoflex 45

El-nr.	Artikelnr.	Total effekt	Effekt per m ²	Bredde	Lengde	Areal
1000350	8960201	60 W	45 W/m ²	0,5 m	2,6 m	1,3 m ²
1041840	8960203	95 W	45 W/m ²	0,5 m	4,2 m	2,1 m ²
1041841	8960207	130 W	45 W/m ²	0,5 m	5,6 m	2,8 m ²
1041842	8960209	160 W	45 W/m ²	0,5 m	7,2 m	3,6 m ²
1041844	8960211	205 W	45 W/m ²	0,5 m	8,8 m	4,4 m ²
1000351	8960213	245 W	45 W/m ²	0,5 m	10,8 m	5,4 m ²
1000352	8960215	300 W	45 W/m ²	0,5 m	13,2 m	6,6 m ²
1000353	8960254	335 W	45 W/m ²	0,5 m	15,4 m	7,7 m ²
1000354	8960256	400 W	45 W/m ²	0,5 m	18,4 m	9,2 m ²

Thermoflex 60

El-nr.	Artikelnr.	Total effekt	Effekt per m ²	Bredde	Lengde	Areal
1000788	8961000	60 W	60 W/m ²	0,5 m	2,6 m	1,3 m ²
1000789	8961001	125 W	60 W/m ²	0,5 m	4,2 m	2,1 m ²
1000790	8961002	170 W	60 W/m ²	0,5 m	5,6 m	2,8 m ²
1000791	8961003	215 W	60 W/m ²	0,5 m	7,2 m	3,6 m ²
1000792	8961004	265 W	60 W/m ²	0,5 m	8,8 m	4,4 m ²
1000793	8961005	325 W	60 W/m ²	0,5 m	10,8 m	5,4 m ²
1000794	8961006	395 W	60 W/m ²	0,5 m	13,2 m	6,6 m ²
1000795	8961007	460 W	60 W/m ²	0,5 m	15,4 m	7,7 m ²
1000796	8961008	550 W	60 W/m ²	0,5 m	18,4 m	9,2 m ²

GARANTI:



Vi gir 12 års grunngaranti på alt som inngår i gulvvarmepakken – med unntak av termostaten. Gjelder også Ebecos isolerplater som installeres sammen med gulvvarmen. Vår garanti dekker 100 % av kostnadene ved en eventuell skade.

Dessuten gir vi deg mulighet til å forlenge garantitiden på gulvvarmen til 25 år når du [registrerer deg via skjemaet](#). Ebeco AB gir 5 års produktgaranti for den medfølgende styringen. Alle vilkår og forutsetninger fås i [garantibeviset](#).

ACCESSORY:

EB-Therm 500

EB-Therm 500 er en helt ny termostat, klargjort for wifi. Ved hjelp av tilbehøret EB-Connect WiFi kan gulvvarmen enkelt styres via app eller åpent API.

El-nr.	Artikelnr.	Betegnelse	Mål
5400050	8581603	EB-Therm 500	87 x 87 x 39 mm

EB-Therm 205

Enkel og energismart med to ferdige energisparingsprogrammer. Populær modell i pen design.




El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål
5431601	8581608	EB-Therm 205	87x87x40 mm

EB-Therm 400

Stilren og moderne gulvvarmestmostat med fargedisplay samt en rekke energispareprogrammer med individuelt justerbare tider og temperaturer.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål
5481688	8581609	EB-Therm 400	87 x 87 x 39 mm



EB-Therm 800

Unik DIN-montert digital termostat som lar deg velge mellom fire ulike innebygde driftsmoduser.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål
5431641	8581610	EB-Therm 800	90x35x70 mm



Spiralslange

Spiralslange til termostatens giverkabel. Har endeavslutning som gjør at feste- og fugemasser ikke kan lekke inn. Ebeco Adapter (E 89 605 51) som forenkler håndteringen av overgangen mellom boks og spiralslange ved installasjon av termostat, inngår også.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Lengde	DI	DY
5431610	8960541	Spiralslange for termostatens giver	2,5 m	7,5 mm	10,0 mm

