



T-18 CT

Selvregulerende 2-leder med skjerm

Bruk

- Inngår i vår Smarta Tak-løsning
- For asfalt- og papptak

 Selvregulerende  18–36 W/m  Løpemet

- ✔ Energieffektiv
- ✔ Kan klippes og krysses for perfekt tilpassing
- ✔ Smart tilbehør

Selvregulerende varmekabel som registrerer omgivelsestemperaturen og regulerer effekten deretter. Inngår i vår Smarta Tak-løsning, og med ytterkappe av fluoropolymer egner den seg godt til legging på asfalt- og papptak. Suppleres med øvrige produkter og tilbehør i vår Smarta Tak-løsning.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	25 mm
Effekt	15 W/m ved 10 °C
Eksponeeringstemperatur (power off), maks.	80 °C
Installasjonstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale ytre	Fluoropolymer
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Lederareal	1,23 mm ²
Eksponeeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 °C
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter



CE-dokument



Bruksanvisning

Garanti



10 års produktgaranti ved materialfeil.
[Våre garantivilkår](#)

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Mål (mm)
8960482	1041823	13,8 * 5,6

Fyll gjerne ut



[Smartlock](#)



[Smartclip](#)



[EB-Therm
800](#)



[Takgiver](#)



[Apparatskap](#)



[Apparatskap
Mini](#)

Les mer om produktet:

<https://www.ebecoheating.no/produkter/snosmelting-tak/t-18-ct>