




Frostvakt 25

Selvregulerende varmekabel

Bruk

For takrenner og nedløpsrør av metall og plast
Utvendig på rør Ø 75 mm eller større

Selvregulerende 25 W/m Stikkontakt

- ☑ Energieffektiv
- ☑ Kan krysses ved installasjon

Frostvakt 25 har en 4 meter lang ferdigmontert tilkoblingskabel med støpsel og er utmerket å bruke for midlertidige installasjoner i takrenner og nedløpsrør. Du fester den enkelt i rennen ved hjelp av Ebeco Smartclip og kobler til et jordet vegguttak, 230 V, via jordfeilbryter. Frostvakt 25 kan brukes utvendig på rør Ø 75 mm eller større. Et rør med Ø 110 mm og 20 mm isolering tåler -30 °C når det beskyttes med Frostvakt 25.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Lengde Tilkoblingskabel	4,0 m
Kontakt	Støpsel
Antall ledere	3 stk.
Bøyeradius, min.	35 mm
Effekt	Ca. 25 W/m ved +10 °C (luft), ca. 45 W/m (snø og is)
Eksposeringstemperatur (power off), maks.	85 °C
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmateriale indre	EVA, LDPE
Isoleringsmateriale ytre	EVA, LDPE
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	Støpsel: IP44, kabel: IP67
Lederareal	1,16 mm²
Eksposeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 °C
Mål	10,9 * 6,0 mm
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter

CE-dokument

Bruksanvisning

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Lengde (m)	Effekt (W)	Tilkoblingskabel (mm²)
8960471	1041776	5	125	1,5
8960472	1041777	8	200	1,5
8960473	1041778	12	300	1,5
8960474	1041779	16	400	1,5
8960475	1041780	20	500	1,5
8960476	1041781	25	625	1,5
8960477	1041824	30	750	1,5

Suppler med



Frostvakt Control



Smartclip

Les mer om produktet: <https://www.ebecoheating.no/produkter/frostbeskyttelse-ror/frostvakt-25>