






Betongherdingskabel

Serieresistiv 2-leder med skjerm


Bruk

- For å starte herding av betong ved kalde temperaturer
- For å påskynde uttørking av betongen
- Oppvarming under byggeprosessen

 Kabel  40 W/m  Stikkontakt

- ✓ Enkel å installere
- ✓ Sikrer og påskynder byggeprosessen


BHS er en varmekabel spesielt designet for betongherding og tørking av betong samt oppvarming. Systemet påskynder betongherdingen og gjør at man raskere kan rive forskalingen. Varmekabelen som festes mot underarmeringen, kan kobles til igjen senere for effektiv tørking eller oppvarming. Varmekabelen er utstyrt med en tilkoblingskabel. Varmekabelen er av 2-ledertype, noe som gjør den rask og enkel å legge.



Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Tilkoblingskabel	2,0 m
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	50 mm
Diameter	4 mm
Effekt	40 W/m
Installasjonstemperatur, min.	-10 °C
Isoleringsmateriale midtre	XLPE
Isoleringsmateriale indre	XLPE
Isoleringsmateriale ytre	XLPE
Kabeltype	Serieresistiv 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	IP44, IP67
Mekanisk klassifisering	M2
Beskyttelsesleder	Aluminiumsfolie
UV-bestandighet	Nei

Dokumenter

 CE-dokument

 Bruksanvisning

Garanti

Nedenfor finner du våre generelle leveringsbestemmelser.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Lengde (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)
8960491	1000383	55	2200	40
8960493	1041818	35	1400	40
8960494	1041815	20	735	40
8960495	1041814	10	380	40
8960496	1041820	85	3500	40
8960497	1041816	3.3	130	40

Fyll gjerne ut



Distribusjonssentral BHS
Seriekoblingsadapter

Les mer om produktet:

<https://www.ebecoheating.no/produkter/midlertidige-varmelosninger/betongherdingskabel>