



## Teletiningsmatte

Teletining og varmeholding innenfor en rekke ulike områder

### Bruk

Opptining av mark, sand, vannledninger, avløpsrør, fôr i siloer eller høyballer  
Varmeholding av strøm- og teleledninger, maskiner samt under murerarbeid  
For utendørs bruk

 Matte  300 W/m<sup>2</sup>  Stikkontakt

- ✓ Utviklet for strenge krav og krevende miljøer
- ✓ Fleksibel og tilpasningsdyktig
- ✓ Isolerende materiale på mattens ene side gir ekstra effektivitet

Ebecos teletiningsmatter brukes for rask og enkel teletining og varmeholding innenfor en rekke ulike områder. De er utviklet for å takle de strengeste krav og svært krevende miljøer. Fordi de er utstyrt med støpsel er de enkle å koble til samt lette og fleksible å flytte. De vanligste bruksområdene for teletiningsmatten er opptining av mark, sand, vannledninger, avløpsrør, fôr i siloer eller høyballer. Varmeholding av strøm- og telefonledninger, maskiner samt under murerarbeid. Det finnes også en spesialutviklet matte for brønnboring med et hull i midten beregnet for materøret.

## Spesifikasjoner

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tilkoblingsspenning                  | 230 V                            |
| Lengde Tilkoblingskabel              | 2,5 m                            |
| Effekt                               | 300 W/m <sup>2</sup>             |
| Hulldiameter                         | 195 mm                           |
| Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH | Nei                              |
| Installasjonstemperatur, min.        | -30 °C                           |
| Isoleringsmateriale midtre           | XLPE                             |
| Isoleringsmateriale indre            | ETFE                             |
| Isoleringsmateriale ytre             | PVC                              |
| Kabeltype                            | Serieresistiv 2-leder med skjerm |
| Kapslingsklasse                      | IP67                             |
| Matte                                | PVC-matte                        |
| Beskyttelsesleder                    | Flettet                          |
| UV-bestandighet                      | Ja                               |

## Dokumenter



CE-dokument



S-sertifikat

## Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.  
Våre garantivilkår

## Artikkelliste

| Artikkelnummer | EL-nummer | Bredde (m) | Lengde (m) | Overflate (m <sup>2</sup> ) | Effekt (W) | Effekt (W/m <sup>2</sup> ) | Tilkoblingskabel (mm <sup>2</sup> ) |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 8960500        | 5431622   | 1          | 1          | 1                           | 330        | 300                        | H07RN-F3G1.5mm <sup>2</sup>         |
| 8960501        | 1000797   | 2          | 3          | 6                           | 2000       | 300                        | H07RN-F3G1.5mm <sup>2</sup>         |
| 8960503        | 5431621   | 1          | 3          | 3                           | 1000       | 300                        | H07RN-F3G1.5mm <sup>2</sup>         |
| 8960507        | 5431620   | 0.8        | 5.8        | 4.6                         | 1500       | 300                        | H07RN-F3G1.5mm <sup>2</sup>         |

Les mer om produktet: <https://www.ebecoheating.no/produkter/midlertidige-varmelosninger/teletiningsmatte>