

Informationskrav för elektriska rumsvärmare

I enlighet med ekodesignkraven för rumsvärmare enligt förordning EU 2015/1188

Information requirements for electric local space heaters according to eco design, regulation (EU 2015/1188)

	Beteckning Symbol	Värde Value	Enhet Unit			Cable Kit 200 (EB-Therm 205)	Cable Kit 500 (EB-Therm 500)
Värmeeffekt Heat output							
Nominell avgiven värmeeffekt <i>Nominal heat output</i>	P_{nom}	Se spec. sid. 4 <i>See page 12</i>		Enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering <i>Single stage heat output and no room temp. control</i>	NEJ No	NEJ No	
Lägsta värmeeffekt (indikativt) <i>Min. heat output (indicative)</i>	P_{min}	0 kW		Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering <i>Two or more manual stages, no room temp. control</i>	NEJ No	NEJ No	
Max kontinuerlig värmeeffekt <i>Max. continous heat output</i>	$P_{\text{max, c}}$	Se spec. sid. 4 <i>See page 12</i>		Med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering <i>With mechanic thermostat room temp. control</i>	NEJ No	NEJ No	
Tillsatselförbrukning Auxiliary electricity consumption							
Vid nominell avgiven värmeeffekt <i>At nominal heat output</i>	eI_{max}	Se spec. sid. 4 <i>See page 12</i>		Med elektronisk rumstemperatur- reglering plus dgnstimer <i>With electronic room temp. control plus day timer</i>	NEJ No	NEJ No	
Vid lägsta värmeeffekt <i>At min. heat output</i>	eI_{min}	0,000 kW		Med elektronisk rumstemperatur- reglering plus veckotimer <i>With electronic room temp. control plus week timer</i>	JA Yes	JA Yes	
I standby-läge <i>In stand-by mode</i>	eI_{SB}	0,000 kW		Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras) <i>Other control options (multiple selections possible)</i>			
Rumstemperaturreglering med nävarodetektering <i>Room temp. control with presence detection</i>	NEJ No	NEJ No					
Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster <i>Room temp. control with open window detection</i>	JA Yes	JA Yes					
Tillsatselförbrukning Auxiliary electricity consumption							
Vid nominell avgiven värmeeffekt <i>At nominal heat output</i>	eI_{max}	Se spec. sid. 4 <i>See page 12</i>		Med möjlighet till fjärrstyrning <i>With distance control/detection</i>	NEJ No	JA Yes	
Vid lägsta värmeeffekt <i>At min. heat output</i>	eI_{min}	0,000 kW		Med anpassningsbar startreglering <i>With adaptive start control</i>	JA Yes	JA Yes	
I standby-läge <i>In stand-by mode</i>	eI_{SB}	0,000 kW		Med drifttidsbegränsning <i>With working time limitation (operating time limitaion)</i>	NEJ No	JA Yes	
Med svartkroppsgivare <i>With black bulb sensor</i>	NEJ No	NEJ No					

EBEKO AB
Lärjeågatan 11
SE-415 02 Göteborg, SWEDEN

Phone +46 31 707 75 50

ebeco.com
info@ebeco.se